

MONITORES



TSA CN 115

Tipo: Caja acústica de 2 vías pasiva. Configurable en full range o con divisor para funcionar con el sistema de graves Tsg.

Aplicaciones: Monitor de escenario para sonido directo, teatro, refuerzo en escenario, drumfill, etc.

Características: Pantalla acústica de 600 W. AES. 134 dB de MAX SPL. *Respuesta en frecuencia:* 52 – 18.000 Hz. *Cobertura:* 40° x 60°

Monta un altavoz de 15" y un motor de 2". *Impedancia:* 8 ohms. *Conexiones:* 2 speakon.

Dimensiones en cm.: 53 ancho, 70 alto, 45 profundo. *Peso:* 34 Kg.

Incluye: Carro transporte.



TSA P-112 E

Tipo: Caja acústica de 2 vías pasiva. Configurable en full range o con divisor para funcionar con el sistema de graves TSG.

Aplicaciones: Monitor de escenario para sonido directo, teatro, refuerzo en escenario, sistema para "front fill", Convenciones, etc.

Características: Pantalla acústica de 300 W. AES. 127 Db de MAX SPL. *Respuesta en frecuencia:* 45 – 20.000 Hz. *Cobertura:* 90° x 90°

Monta un altavoz de 12" y un motor de 1". *Impedancia:* 8 ohms. *Conexiones:* 2 speakon.

Dimensiones en cm.: 35,5 ancho, 60,5 alto, 28,8 profundo. *Peso:* 11,6 Kg.

Incluye: Carro transporte.

Accesorios opcionales: anclajes para volado configurable en inclinación, soporte para colocar el altavoz en trípode.



DAS AUDIO Action 8

Tipo: Caja acústica de 2 vías pasiva.

Aplicaciones: Sus posibilidades son innumerables: sonido directo, teatro, refuerzo en escenario, convenciones, monitor de escenario, etc.

Características: Pantalla acústica de 150 W. AES. 120 dB de MAX SPL. *Respuesta en frecuencia:* 60 – 20.000 Hz. *Cobertura:* 80° x 80°

Monta un altavoz de 8" y un motor de 1". *Impedancia:* 8 ohms. *Conexiones:* 2 speakon.

Dimensiones en cm.: 27,9 ancho, 47,5 alto, 25,5 profundo. *Peso:* 8,4 Kg.

Incluye: Carro transporte.

Accesorios opcionales: anclajes para volado configurable en inclinación, soporte para colocar el altavoz en trípode.

QS
QUIQ SOUND